



Buhrs-Zaandam MTR

Technische Angaben:

Leistung mech. 1 Hauptanleger	max. 16'000 Ex/h Für Handbeschickung
4 Beilagenanleger	2 x Rotationsanleger 1 x Schiebeanleger 1 x Deckblattanleger
1 Friktionsanleger	Anleger mit Nordson Hot-Melt System (eignet sich zum Aufkleben von CDs, Karten und Booklet's)
Formatbereich	min. 55 x 85 mm / max. 148 x 210 mm
1 Foliereinheit Abnahme und Zusätze	Für das Folieren der Einzelprodukte und Inkjet Adressierung Kreuzleger mit JobStrap Kreuzbandierung
Selektives Splitting	Splitten von 2 Anlegern möglich

Formate:

- Hauptprodukt: FL 210-420 mm / FB 148-300 mm
- Stärke: bis max. 35 mm
- Beilagen aus Rotationsanleger: FL 150-420 mm / FB 100-300 mm
- Beilagen aus Schiebeanleger: FL 148-380 mm / FB 105-300 mm

Hohe Produktionssicherheit:

- Fehlbogen- und Vollständigkeitskontrolle
- Produktverfolgung
- Ausschleusung fehlerhafter Prod. und Nachproduktion