

## Mattgestrichene - Papiere

Rasterweite	nicht feiner als 60 Linien/cm elliptische Punktform		
Bildaufbau	Bilddaten grundsätzlich in CMYK – UCR – Grautöne / unbunte Farben mit schwarz stabilisieren (GCR)		
Flächendeckung	max. Flächendeckung 280 %		
Graubalance im Mittelton	CYAN	50%	
	MAGENTA	40%	
	YELLOW	40%	
Volltondichten	CYAN	1.40 ± 0.06	
	MAGENTA	1.30 ± 0.06	
	YELLOW	1.25 ± 0.06	
	BLACK	1.75 ± 0.07	
Punktzunahmen (Nach Murray Davis)	<u>Farbe</u>	<u>bei 40%</u>	<u>bei 80%</u>
	CYAN	16% ± 4%	11% ± 3%
	MAGENTA	16% ± 4%	11% ± 3%
	YELLOW	16% ± 4%	11% ± 3%
	BLACK	19% ± 4%	13% ± 3%
Druckfarbenskala	Euroskala		
Vollflächen schwarz	min.: 100% schwarz + 50% cyan max.: 100% schwarz + 50% cyan + 40% magent 40% + yellow		
Neg. Schriften	min. 6 Punkt (keine Ultralightschriften)		
Beschnitt	randabfallende Bilder min. 3 mm Beschnitt		