



Sitma W1050 – V-WRAP

Technische Angaben:

Leistung mech. 1 Hauptanleger	max. 18'000 Ex/h Für Handbeschickung und FERAG-MTD Offlineanbindung (Servoantriebener Hauptanleger)
6 Beilagenanleger	1 x High-Speed-Rotationsanleger mit Discs 1 x Rotationsanleger mit A5-Doppelnutzen 2 x Schwenkbarer Rotationsanleger mit 90° Drehung „Cavallo-Position“ 2 x Schiebeanleger
1 Warenproben-Anleger	Gimmick-Feeder mit Robatech Hot-Melt System (CDs, Sachet's, unförmige Gimmicks, Karten) min. 35 x 50 mm / max. 205 x 130 mm
1 Friktionsanleger	Feeder für das Aufbringen von kleinen Booklets, CDs und Broschüren
1 Foliereinheit	Für das Folieren der Einzelprodukte mit Display-Möglichkeit
1 Wendemodul	Automatisches High-Speed-Wendemodul (für das Auflegen von Beilagen Vorder/Rückseite)
1 Wendemodul	Modul für das Wenden jedes zweiten Produktes (HP mit Gimmicks)
Abnahme und Zusätze	Kreuzleger / SmartStrap und Paketabtransport (Steuerung)

Formate:

- Hauptprodukt: FL 150-420 mm / FB 100-330 mm
- Stärke: bis max. 60 mm
- Beilagen aus Rotationsanleger: FL 150-420 mm / FB 100-300 mm
- Beilagen aus Schiebeanleger: FL 75-380 mm / FB 80-300 mm
- Displayverschweissung bis 50 mm

Hohe Produktionssicherheit:

- Alle Anleger können selektiv gesteuert werden
- Automatischer Folienrollenwechsel
- Fehlbogen- und Vollständigkeitskontrolle
- Produktverfolgung
- Ausschleusung fehlerhafter Prod. und Nachproduktion
- Alle Anleger und Foliereinheit mit Servoantrieb