

TSV-340

TriServer

TSV-340 SAM

TriServer-Sampler



Technische Angaben

Leistung mech.	max. 36 000 copies/h	Mech. capacity
Produktionsfälle	Booklet, CDs, Sachets, Karten, MemoStick booklets, cds, sachets, cards, memostick	Production modes
Produktstärke	max. 2.5 mm	Product thickness
Papier Grammatur	min. 90 g/m ²	Paper weight
Formatbereich Karten	min. 55 x 85 mm / max. 210 x 297 mm	Format range cards
Formatbereich Sachets	min. 55 x 85 mm / max. 150 x 150 mm	Format range sachets
Formatbereich Booklets	min. 55 x 85 mm / max. 210 x 297 mm	Format range booklets
Produkt Gewicht	max. 30 g	Product weight
Klebstoff-Typ	Hotmelt Lunatack	Glue type
Klebstoff Verbrauch	≈ 10 kg = 1 Mio. copies (2 Points)	Glue consumption

Hohe Produktionssicherheit

- Produktverfolgung
- Vollständigkeitskontrolle

High product safety

- Product tracking
- Product completeness control

Technische Angaben

Leistung mech.	max. 36 000 copies/h	Mech. capacity
Produktionsfälle	Warenmuster, CDs, Sachets, Kreditkarten sample, CDs, sachet, creditcards	Production modes
Produktstärke	max. 8 mm	Product thickness
Papier Grammatur	min. 90 g/m ²	Paper weight
Seitenzahlen	max. 2 pages	Number of pages
Formatbereich (FLxFB)	min. 85 x 55 mm / max. 185 x 150 mm	Format range (FLxFB)
Produkt Gewicht	max. 30 g	Product weight
Anlieferung	in Schachteln / boxed	Delivery
Klebstoff-Typ	Hotmelt Lunatack	Glue type
Klebstoff Verbrauch	≈ 10 kg = 1 Mio. copies (2 Points)	Glue consumption

Hohe Produktionssicherheit

- Produktverfolgung
- Vollständigkeitskontrolle
- Nachschubskontrolle

High product safety

- Product tracking
- Product completeness control
- Constant supply control